



NATURHAUS-Naturharzgrund „farblos“

Produktinformation:	NATURHAUS-Naturharzgrund farblos ist ein schnell trocknendes, farbloses, leicht Filmbildendes Produkt zur Herabsetzung der Farbintensität von NATURHAUS-Patinierfarben (Art.Nr. 92901 - 92910) und NATURHAUS-Naturharzgrund farbig (Art.Nr. 92850 - 92861). NATURHAUS-Naturharzgrund farblos dient ferner als „Sperrgrund“ für die deckende Farbgebung mit NATURHAUS-Naturharzgrund farbig und ist zur Gewährleistung einer gleichmäßigen Ölaufnahme besonders ungleichmäßig und stark saugender Hölzer, wie z.B. Buche, geeignet.		
Zusammensetzung:	Ungebleichter Schellack, Copal, Naturharzester, Ethanol, frisch destilliertes Limonen aus der fraktionierten Destillation von süßem Orangenöl bei der Herstellung von Lebensmittelaromen.		
Verarbeitung:	NATURHAUS-Patinierfarben (Art.Nr. 92901 - 92910) und NATURHAUS-Naturharzgrund farbig (Art.Nr. 92850 – 92861) nach Belieben mit NATURHAUS-Naturharzgrund farblos einstellen. Als Sperrgrund gut nass auftragen. Nach der Trocknung Zwischenschleifen und gegebenenfalls Auftrag wiederholen, z.B. bei sehr rauen Holzoberflächen, Holzwerkstoffen oder durchgeschliffenem Sperrgrund. Arbeitsgeräte mit NATURHAUS-Verdünnung für alkoholische Systeme (Art.Nr. 92801) reinigen.		
Folgebehandlung:	NATURHAUS-Hartöle (Art.Nr. 00210, 00214, 00250), NATURHAUS-Hartwachs (Art.Nr. 01050) NATURHAUS-Hartwachsöl (Art.Nr. 01500).		
Trockenzeiten:	zwischen 2 und 60 Minuten (20°C, 65% r. F.), je nach Auftragsmenge und Einsatzart.		
Physikalische Daten:	Dichte ca. 0,82 g/ml, Viskosität ca. 11 s (DIN 53211, Auslaufbecher 4 mm).		
Ergiebigkeit:	17 - 85 m ² /l (entspr. 10 - 50 g/m ²), je nach gewünschter Farbintensität und Einsatzart.		
Haltbarkeit:	Kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mehrere Jahre lagerfähig.		
Kennzeichnung:	Leicht entzündlich, reizend, Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich, schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.		
Sicherheits- und Entsorgungshinweise:	NATURHAUS-Naturharzgrund farblos trocknet rein physikalisch durch Verdunstung der darin enthaltenen natürlichen Lösemittel. Es besteht keine Gefahr von Selbstentzündung. Das Produkt darf daher auch mit konventionellen Lacken in Spritzkabinen und Spritzautomaten verarbeitet werden. Behälter dicht geschlossen halten. Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Berührung mit der Haut vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei der Verarbeitung und während der Trocknung Innenräume gut belüften. Getränkte Lappen offen ausgebreitet an einem luftigen Ort trocknen lassen. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Angaben im EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.		
Artikel-Nr.	92900		
Gebindegrößen	750 ml	2,5 l	10 l
Behältermaterial:	Weißblech	Weißblech	Weißblech

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 009 / Juli 2006)