



NATURHAUS-Fantastic

Produktinformation:	NATURHAUS- <i>Fantastic</i> ist ein schnell trocknendes Allwetteröl mit Tiefenimprägnierung, Bläueschutz und Nutzsicht. Der farblose, leicht seidengänzende und stark wasserabweisende Oberflächenschutz ist für Hölzer im Außenbereich geeignet (Dauerhaftigkeitsklassen 1-3 z.B. Teak, Merbau, Bangkirai, Eiche, Lärche, Meranti (nach EN 350- 1-2; DIN 68800; und die alte Klassifizierung nach DIN 68364). Alleine ist es für Fenster, Türen und Tore nicht geeignet. Das Produkt ergibt eine dampfdurchlässige, offenporige Imprägnierung, die die Holzmaserung leicht anfeuert und betont. Das Produkt ist zur Fixierung von Schutzsalzen geeignet. NATURHAUS- <i>Fantastic</i> ist auch im Innenbereich anwendbar vor allem in Feuchträumen. <i>Fantastic</i> kann mit allen farbigen NATURHAUS- <i>Ölprodukten</i> abgetönt werden.
Zusammensetzung:	Lackleinöl, Leinölstandöl, Holzölstandöl, Naturharzester, frisch destilliertes Limonen, bleifreie Trockenstoffe (Ca/Co/Zr-Fettsäuren mit < 0,1% Cobaltfettsäure), Bläueschutzmittel (chlorfreies Isothiazolinon-Derivat mit synthetischen, für Warmblüter ungefährlichen Wirksubstanzen zur Vorbeugung gegen Bläuepilzbefall).
Verarbeitung:	NATURHAUS- <i>Fantastic</i> ist verarbeitungsfertig eingestellt und wird durch Spritzen, Streichen oder Rollen aufgetragen. Für eine Tauchapplikation siehe physikalische Daten. Vorschleif mit Körnung 150 durchführen. Um einen guten Feuchtigkeitsschutz zu erhalten ist ein zweifacher Auftrag notwendig. Trocknungszeiten vor jedem Auftrag einhalten. Empfehlenswert, nach dem ersten Auftrag mit Körnung 180-240 zwischenschleifen und strukturierte Oberflächen mit einem mittelfeinen Pad glätten. Die Holzfeuchtigkeit darf 15% nicht übersteigen. Arbeitsgeräte mit NATURHAUS- <i>Verdünnung für Öle und Lasuren (Artikel-Nr. 00500)</i> reinigen.
Folgebehandlung:	NATURHAUS- <i>Fantastic</i> , NATURHAUS- <i>Holzlasuren farbig, transparent und deckend</i> Auf Holzfenstern, -türen und -toren muss ein 2-facher farbiger Holzlasuranstrich erfolgen.
Reinigung und Pflege	Reinigung erfolgt mit NATURHAUS- <i>Holzfrisch (Artikel-Nr. 09200)</i> . Dies gilt sowohl für imprägnierte Holzflächen als auch für abgewitterte, die anschließend neu behandelt werden müssen. Mit NATURHAUS- <i>Fantastic</i> behandelte und gereinigte Oberflächen können ohne vorheriges Anschleifen mit NATURHAUS- <i>Fantastic</i> gepflegt werden. Zudem ist NATURHAUS- <i>Fantastic</i> ein Pflegeprodukt für alle geölten Hölzer im Außenbereich.
Trockenzeit:	ca. 6 - 8 Stunden, bzw. über Nacht (20°C, 65% r. F.) Das Produkt darf nicht bei Temperaturen unter +10°C und bei vollem Sonnenlicht verarbeitet werden!
Physikalische Daten:	Dichte ca. 0,900 g/ml, Viskosität ca. 16 s (DIN 53211, Auslaufbecher 4 mm). Tauchviskosität mit Verdünnung, Art. Nr. 00500, auf 12-13 s einstellen.
Ergiebigkeit:	1. Auftrag 12 - 9 m ² /l (entspr. 70 - 100 g/m ²), je nach Holzart und Auftragsart. 2. Auftrag 45 - 22 m ² /l (entspr. 20 - 40 g/m ²) und jeder weitere Auftrag
Haltbarkeit:	Kühl, trocken und frostfrei im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig
Kennzeichnung:	Umweltgefährlich, reizend, entzündlich, Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich, giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
Sicherheits- und Entsorgungshinweise:	Mit dem Produkt getränkte Materialien wie Lappen, Schwämme, Papier, Schleifstaub, Kleidung wegen der Gefahr von Selbstentzündung bei der Trocknung unter nicht ausreichendem Luftzutritt offen ausgebreitet an einem gut belüfteten Ort trocknen lassen oder in einem mit Wasser gefüllten Kunststoffbehälter mehrere Tage aufbewahren. Lappen mit vollständig ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt oder verbrannt werden. Berührung mit der Haut vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Bei der Verarbeitung und während der Trocknung Innenräume gut belüften. Nicht an Spritzanlagen oder vor Absaugungen verwenden, an denen konventionelle Lacke verarbeitet werden. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Angaben im EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.
Artikel-Nr.:	00203
Gebindegrößen,	750 ml 2,5 l 5 l 10 l 25 l 200 l
Behältermaterial:	Weißblech Weißblech Weißblech Weißblech Weißblech Metallfass



Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 001 / März 2007)