

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 Reach

(unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

NATURHAUS Naturfarben

D-83083 Riedering

Eichenstraße 8

Tel. 08036-3005-0

Handelsname : Naturhaus Refresher Eiche geräuchert

Produkt Nr. : 12802

Erstellt am : 11.03.2016

Überarbeitet am : 08.09.2021

Version: 1.3 / DE

Ersetzt Version: 1.2 / DE vom 19.03.2021

Ausgabedatum : 08.09.2021

1. Bezeichnung des Stoffes bzw des Gemisches und des Unternehmens:

1.1 Produktidentifikator: NATURHAUS Refresher Eiche geräuchert

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:

Identifizierte Verwendungen:

Reinigung und Pflege von geölten Holzoberflächen und anderen geölten Holzwerkstoffen

Verwendungen, von denen abgeraten wird: -

1.3 Hersteller : NATURHAUS Naturfarben GmbH

Eichenstraße 8

D-83083 Riedering

Telefon / Telefax: 08036-3005-0 / 08036-3005-30

e-mail (fachkundige Person) : info@naturhaus.net

1.4 Notrufnummer : +49 / (0)700-24112112 (NNC)

2. Mögliche Gefahren:

2.1 Einstufung des Gemisches gemäß Verordnungen (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) und (EU) Nr. 2018/1480:

Klassifizierung und Gefahrenkategorien

H304 : Asp. Tox., Kat. 1

H226 : Entz. Fl., Kat. 3

H317 : Sensib. Haut, Kat. 1

2.2 Kennzeichnung gemäß Verordnungen (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) und (EU) Nr. 2018/1480:

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: Aliphatische und isoaliphatische Kohlenwasserstoffe

Gefahrenpiktogramme:

GHS08



GHS02



Signalwort : Gefahr

Gefahrenhinweise

H304 : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H226 : Flüssigkeit und Dampf entzündbar

H315 : Verursacht Hautreizungen

H317 : Kann allergische Hautreaktionen hervorrufen

H412 : Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Sicherheitshinweise

P301+P310 : BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen

P331 : KEIN Erbrechen herbeiführen

P210 : Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten.
Nicht rauchen.

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 Reach

(unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

NATURHAUS Naturfarben

D-83083 Riedering

Eichenstraße 8

Tel. 08036-3005-0

Handelsname : Naturhaus Refresher Eiche geräuchert

Produkt Nr. : 12802

Erstellt am : 11.03.2016

Überarbeitet am : 08.09.2021

Version: 1.3 / DE

Ersetzt Version: 1.2 / DE vom 19.03.2021

Ausgabedatum : 08.09.2021

P280 : Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P302+P352 : BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P273 : Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P331 : KEIN Erbrechen herbeiführen.

Weitere Angaben : Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen (EUH 066). Enthält d-Limonen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen (EUH 208).

2.3 Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

☞ Explosionsgefahr : Im Gasraum geschlossener Gebinde können sich bei Wärmeeinwirkung entzündliche Lösemitteldämpfe ansammeln. Feuer und Zündquellen sind deshalb fernzuhalten.

☞ Einatmen : Dämpfe in hohen Konzentrationen können Bewusstseinsveränderungen auslösen.

☞ Augenkontakt : Das Produkt reizt die Augenschleimhaut.

☞ Freisetzung : Beim Auslaufen großer Mengen ist eine Wassergefährdung möglich.

Das Gemisch enthält keine Stoffe, die die Kriterien für die Einstufung als PBT- bzw. vPvB-Stoff erfüllen.

3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen:

3.1 Chemische Charakterisierung : Gemisch aus: Lackleinöl, Leinölstandöl, Holzölstandöl, weitere modifizierte und unmodifizierte pflanzliche Öle, Schellack, veresterte Naturharze, Bentonit, hochdisperse Kieselsäure, Carnaubawachs, Cadelillawachs, Bienenwachs, organische und anorganische Farbstoffe, organische Mattierungsmittel, aliphatische und isoaliphatische Kohlenwasserstoffe, Ethanol, destilliertes Citruschalenöl (d-Limonen), geringe Mengen bleifreier Trockenstoffe (Co-, Zr-, Ca-Fettsäuren) mit <0,1% Kobalt.

3.2 Inhaltsstoffe mit gefährlichen Eigenschaften:

Ethanol; Index-Nr.: 603-002-00-5, EG-Nr.: 200-578-6, CAS-Nr.: 64-17-5, Registrierungs-Nr.: 01-2119457610-t. 43-XXXX

Anteil [Gew. %] : 10 - 15

Einstufung nach 1907/2006 (GHS) : H225; Entzündl. Fl. 2

Isoparaffine (Kohlenwasserstoffe C11-C12, iso-Alkane, < 2% Aromaten); EG-Nr.: 918-167-1, Registrierungs-Nr.: 01-2119472146-39, (Handelsname des die Komponente enthaltenden Lösemittel-Gemisches:

Isoparaffin B62)

Anteil [Gew. %] : 25 - 35

Einstufung nach 1907/2006 (GHS) : H226; Entzündl. Fl. 3

H304; Asp. 1

H413; Aqu. Chron. 4

Isoparaffine (Kohlenwasserstoffe C11-C13, iso-Alkane, < 2% Aromaten); EG-Nr.: 920-901-0, CAS-Nr.: 246538-87-3, Registrierungs-Nr.: 01-2119456810-40, (Handelsname des die Komponente enthaltenden Lösemittel-Gemisches: *Isoparaffin B62)*

Anteil [Gew. %] : 5 - 20

Einstufung nach 1907/2006 (GHS) : H304; Asp. 1

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 Reach

(unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

NATURHAUS Naturfarben

D-83083 Riedering

Eichenstraße 8

Tel. 08036-3005-0

Handelsname : Naturhaus Refresher Eiche geräuchert

Produkt Nr. : 12802

Erstellt am : 11.03.2016

Überarbeitet am : 08.09.2021

Version: 1.3 / DE

Ersetzt Version: 1.2 / DE vom 19.03.2021

Ausgabedatum : 08.09.2021

Kohlenwasserstoffe C11-C14 (iso-Alkane, Cycloalkane, < 2% Aromaten); EG-Nr.: 927-285-2, CAS-Nr.: 1174522-15-6, Registrierungs-Nr.: 01-2119480162-45, (Handelsname des die Komponente enthaltenden Lösemittel-Gemisches: *Isoparaffin B62*)

Anteil [Gew. %] : 5 - 20

Einstufung nach 1907/2006 (GHS) : H304; Asp. 1

d-Limonen; Index-Nr.: 601-029-00-7, EG-Nr.: 227-813-5, CAS-Nr.: 5989-27-5, Registrierungs-Nr.: 01-2119529223-47

Anteil [Gew. %] : 1 – 3

Einstufung nach 1907/2006 (GHS) : H226; Entzündl. Fl. 3

H315; Hautreiz. 2

H317; Sens. Haut 1

H400; Aqu. Akut 1

H410; Aqu. Chron. 1

Der Wortlaut der relevanten Gefahrenhinweise ist dem *ABSCHNITT 16* zu entnehmen.

Stoffe, die auf der "Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) for authorisation" der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) aufgeführt sind, sind keine absichtlichen Bestandteile dieses Gemischs. Es ist daher nicht zu erwarten, dass derartige Stoffe in Mengen von > 0,1% im Produkt enthalten sind.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen:

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen : Bei Inhalation größerer Mengen sofort an die frische Luft bringen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Hautkontakt : Durchtränkte Kleidung unverzüglich entfernen. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.

Nach Augenkontakt : Augen bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser gründlich ausspülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken : Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken (maximal 3 Trinkgläser)
Kein Erbrechen herbeiführen, Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Bei intensiver Exposition können akut auftreten: Reizung der Augen und der Atemwege;

Bei Aufnahme größerer Mengen auch Schwindel, Herz-Kreislauf- und ZNS-Störungen.

Bei bereits sensibilisierten Personen sind allergische Hautreaktionen möglich, welche auch verzögert auftreten können.

4.3 Hinweise für den Arzt : Kein Erbrechen herbeiführen; Symptomatische Behandlung.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung:

5.1 Löschmittel : Wassersprühstrahl, Schaum, Trockenlöschmittel, CO₂, Sand

Ungeeignete Löschmittel : Wasser im Vollstrahl.

5.2 Besondere vom Gemisch ausgehende Gefahren:

Dämpfe bilden mit Luft explosionsfähige Gemische, die schwerer als Luft

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 Reach

(unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

NATURHAUS Naturfarben

D-83083 Riedering

Eichenstraße 8

Tel. 08036-3005-0

Handelsname : Naturhaus Refresher Eiche geräuchert

Produkt Nr. : 12802

Erstellt am : 11.03.2016

Überarbeitet am : 08.09.2021

Ausgabedatum : 08.09.2021

Version: 1.3 / DE

Ersetzt Version: 1.2 / DE vom 19.03.2021

5.3	Hinweise zur Brandbekämpfung	: sind; leichte Entzündung durch heiße Oberflächen, Funken oder offene Flamme; Beim Verbrennen kann sich giftiges Kohlenmonoxid bilden. Umluftunabhängiges Atemschutzgerät anlegen. Nicht geschützte Personen fernhalten.
5.4	Weitere Hinweise	: Entweichende Dämpfe mit Wasser niederschlagen. Eindringen von Löschwasser in Oberflächengewässer und Grundwasser vermeiden; Bei Umgebungsbrand Gebinde mit Wasser kühlen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

6.1	Personenbezogene Maßnahmen	: Für ausreichende Lüftung sorgen; Zündquellen fernhalten; Schutzausrüstung tragen; Dämpfe / Aerosole nicht einatmen; Haut- und Augenkontakt vermeiden; Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes / verschüttetes Produkt; Ungeschützte Personen fernhalten.
6.2	Umweltschutzmaßnahmen	: Nicht in Untergrund, Erdreich, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen; Im Falle der Kontamination Behörden benachrichtigen.
6.3	Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:	Ausgelaufenes Produkt abpumpen oder mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sägemehl, Universalbinder) aufnehmen. Kontaminiertes Material gemäß ABSCHNITT 13 entsorgen. Nur explosionsgeschützte Geräte und funkenfreie Werkzeuge einsetzen. Achtung: „Leere“ Behälter können Dampf-Luftgemische enthalten, die hoch explosionsgefährlich sind; Daran oder in deren Nähe nie bohren, schneiden schleifen, schweißen etc.. Für ausreichende Lüftung sorgen.
6.4	Verweis auf andere Abschnitte	: Schutzmaßnahmen in den ABSCHNITTEN 7, 8 und 13 beachten.

7. Handhabung und Lagerung:

7.1	Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:	Behälter nicht offen stehenlassen; Zündquellen fernhalten, nicht rauchen; Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen; Für gute Belüftung am Arbeitsplatz sorgen.
7.2	Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:	Im geschlossenen Originalgebinde in gut belüfteten Räumen kühl und trocken lagern; Hitze-Einwirkungen vermeiden; Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schützen; Von starken Oxidationsmitteln fernhalten; Nicht zusammen mit Lebens- und Futtermitteln lagern. Die Vorgaben der Betriebssicherheitsverordnung in Verbindung mit der TRbF 20 sind zu beachten. Lagerklasse (VCI): 3 A (entzündliche flüssige Stoffe)
7.3	Spezifische Endanwendungen	: Reinigung und Pflege von geölten Holzoberflächen und anderen geölten Holzwerkstoffen (zum Giscode siehe ABSCHNITT 15.1).

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 Reach

(unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

NATURHAUS Naturfarben

D-83083 Riedering

Eichenstraße 8

Tel. 08036-3005-0

Handelsname : Naturhaus Refresher Eiche geräuchert

Produkt Nr. : 12802

Erstellt am : 11.03.2016

Überarbeitet am : 08.09.2021

Version: 1.3 / DE

Ersetzt Version: 1.2 / DE vom 19.03.2021

Ausgabedatum : 08.09.2021

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung:

8.1 Zu überwachende Parameter

8.1.1 Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und / oder biologische Grenzwerte

Für das Gemisch sind keine Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) festgelegt; die Einhaltung der AGW der folgenden im Gemisch enthaltenden Stoffe wird empfohlen:

Kohlenwasserstoffgemische (C9-C14, Aliphaten):

AGW (TRGS 900): 300 ppm

(Überschreitungsfaktor: 2, Dauer 15 min, Mittelwert; 4x pro Schicht; Abstand 1 h; Kategorie II – Resorptiv wirksame Stoffe)

Ethanol : AGW (TRGS 900): 500 ml/m³, 960 mg/m³

(Überschreitungsfaktor: 2, Dauer 15 min, Mittelwert; 4x pro Schicht; Abstand 1 h; Kategorie II – Resorptiv wirksame Stoffe)

Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht befürchtet zu werden (DFG).

d-Limonen : AGW (TRGS 900): 20 ml/m³, 110mg/m³

(Überschreitungsfaktor: 2, Dauer 15 min, Mittelwert; 4x pro Schicht; Abstand 1 h; Kategorie II – Resorptiv wirksame Stoffe)

Gefahr der Sensibilisierung der Haut

Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht befürchtet zu werden (DFG).

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz persönlicher Schutzausrüstung:

Freisetzung von Dämpfen und Aerosolen vermeiden, Gefäße nicht offen stehen lassen, für funktionstüchtige Absaugung an Arbeitsplätzen sorgen;

Bei hoher Gefährdung durch Haut- oder Atemwegskontakt möglichst in geschlossenen Anlagen arbeiten; Ist dies technisch nicht möglich,

Exposition nach Stand der Technik minimieren.

8.2.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Atemschutz : Unter örtlicher Absaugung oder mit effektiver Lüftung arbeiten; Bei stärkerem Auftreten von Dämpfen Atemschutz tragen (je nach Belastung Filter A1, A2 oder A3); Auch bei Aerosol-Bildung, z. Bsp. beim Spritzen, auf ausreichenden Atemschutz achten.

Handschutz : Bei Vollkontakt Handschuhe aus Butylkautschuk (0,5mm) oder Polychloropren (0,5mm); Auf Durchbruchzeit achten.

Für direkten Kontakt nicht geeignete Handschuhmaterialien: Latex, Naturkautschuk.

Augenschutz : Gestellbrille mit Seitenschutz.

Körperschutz : Bei intensivem Kontakt (Havarien) flammhemmende antistatische und Lösemittel-beständige Schutzkleidung tragen und Schuhwerk mit leitfähiger Sohle; In gut belüfteten oder abgesaugten Räumen ist übliche Arbeits-

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 Reach

(unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

NATURHAUS Naturfarben

D-83083 Riedering

Eichenstraße 8

Tel. 08036-3005-0

Handelsname : Naturhaus Refresher Eiche geräuchert

Produkt Nr. : 12802

Erstellt am : 11.03.2016

Überarbeitet am : 08.09.2021

Version: 1.3 / DE

Ersetzt Version: 1.2 / DE vom 19.03.2021

Ausgabedatum : 08.09.2021

Schutz- und Hygienemaßnahmen : kleidung ausreichend.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten;
Während des Umgangs nicht essen, trinken oder rauchen;
Kontaminierte Kleidung unverzüglich entfernen.

8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition:

Nicht in Oberflächen-Gewässer, Grundwasser oder die Kanalisation gelangen lassen. Siehe auch
ABSCHNITTE 6 und 7.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften:

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form : Flüssigkeit
Farbe : bräunlich
Geruch : schwach nach Citruschalenöl
Geruchsschwelle : Keine Informationen verfügbar
Explosive Eigenschaften : Die Mischung ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsfähiger Dampf-/Luftgemische möglich.
Untere Explosionsgrenze : 0,5 Vol.% (Wert für *Isoparaffin B62*)
Obere Explosionsgrenze : 6,0 Vol.% (Wert für *Isoparaffin B62*)
Dampfdruck : 58 hPa bei 20°C, 293 hPa bei 50°C (Werte für *Ethanol*)
Siedepunkt/-bereich : ca. 80-230°C bei 1013 hPa
(abgeschätzte Werte für Abmischung *Ethanol / Paraffine (C10-C13)*)
Flammpunkt : >23°C
Selbst-Entzündlichkeit : Das Gemisch ist bei Raumtemperatur nicht selbstentzündlich
Zündtemperatur : > 200°C (Wert für *Isoparaffin B62*)
Löslichkeit in Wasser : teilweise löslich
Verteilungskoeffizient : log Pow = ca. 7 (abgeschätzter Wert in Anlehnung an *isoaliphatische KW C11-C12*)
(n-Octanol / Wasser)
pH-Wert : Keine Informationen verfügbar
Dichte : 0,84 g/ml (20°C)
VOC-Wert : 552 g/l (20°C)
Viskosität : Auslaufzeit: 10-15s (ISO-Becher 2431, 4 mm, 20°C)

9.2 Sonstige Angaben

Mit dem Produkt getränkte Lappen können sich selbst entzünden (siehe *ABSCHNITT 10.4*).

10. Stabilität und Reaktivität:

10.1 Reaktivität : Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.
10.2 Chemische Stabilität : Bei Luftzutritt erfolgt langsame Oxidation, die zu Viskositätserhöhung und Hautbildung beim Produkt führen kann.
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:
In Kontakt mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren ist Zersetzung unter Erhitzung möglich.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen : Mit dem Produkt getränktes brennbares Material (Kleidung, Putzlappen) kann sich bei ungenügender Luftzirkulation (z.B. nach Zusammenknäueln)

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 Reach

(unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

NATURHAUS Naturfarben

D-83083 Riedering

Eichenstraße 8

Tel. 08036-3005-0

Handelsname : Naturhaus Refresher Eiche geräuchert

Produkt Nr. : 12802

Erstellt am : 11.03.2016

Überarbeitet am : 08.09.2021

Version: 1.3 / DE

Ersetzt Version: 1.2 / DE vom 19.03.2021

Ausgabedatum : 08.09.2021

selbst entzünden. Daher mit dem Produkt imprägnierte Materialien stets ausgebreitet an der Luft vollständig austrocknen lassen oder in mit Wasser gefülltem Kunststoffbehälter für mehrere Tage aufbewahren.

10.5 Zu vermeidende Materialien : Starke Oxidationsmittel, starke Säuren.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Bei vollständiger Verbrennung der organischen Komponenten entstehen nur Kohlendioxid und Wasser. Bei Verbrennung unter Sauerstoffmangel kann giftiges Kohlenmonoxid entstehen.

11. Toxikologische Angaben:

11.1 Akute Toxizität *:

LD₅₀ oral (Ratte) : > 5000 mg/kg (OECD 401 äquivalent)

LD₅₀ dermal (Kaninchen) : > 5000 mg/kg (OECD 402 äquivalent)

LC₅₀ inhalativ, 8h (Ratte) : > 5000 mg/kg (OECD 403 äquivalent)

11.2 Reizung / Ätzwirkung:

Reizwirkung Haut : gering

Reizwirkung Auge : gering, Augenbeschwerden können bei erhöhter Exposition auftreten.

11.3 Sensibilisierung :

d-Limonen : Sensibilisierungstest Meerschweinchen: positiv
Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

11.4 Toxizität bei wiederholter Exposition:

Längerer oder wiederholter Kontakt beeinträchtigen die natürliche Hautrückfettung und führen zum Austrocknen der Haut; Vorübergehende Hautrötungen sind möglich.

11.5 CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde sowie fortpflanzungsgefährdende Wirkungen):

Keine ausreichenden Daten vorhanden.

11.6 Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung: Es liegen keine Informationen vor.

11.7 Sonstige Angaben : Geringste Mengen, die bei Verschlucken oder nachfolgendem Erbrechen in die Lunge gelangen, können zu einem Lungenödem oder zu einer Lungenentzündung führen.

*) Diese Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente *Isoparaffin B62*; Zum Gemisch liegen keine toxikologischen Befunde vor.

12. Umweltbezogene Angaben:

12.1 Ökotoxizität:*

Es liegen keine ökotoxikologischen Befunde vor. Daten strukturell ähnlicher Stoffe:

LL₀ (Fisch) : 1000 mg/l (Regenbogenforelle, 96h)

EL₀ (Crustacea) : 1000 mg/l (Daphnia magna, 48 h)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit : Die im Produkt enthaltene Komponente *Aliphatische KW* ist nicht oder kaum biologisch abbaubar.

12.3 Bioakkumulationspotential * : Die logPow - und BCF-Werten vergleichbarer Stoffe lassen die im Produkt enthaltene Komponente *Aliphatische KW* für eine bioakkumulative Wirkung erwarten.

12.4 Mobilität im Boden : Keine Daten vorhanden.

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 Reach

(unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

NATURHAUS Naturfarben

D-83083 Riedering

Eichenstraße 8

Tel. 08036-3005-0

Handelsname : Naturhaus Refresher Eiche geräuchert

Produkt Nr. : 12802

Erstellt am : 11.03.2016

Überarbeitet am : 08.09.2021

Version: 1.3 / DE

Ersetzt Version: 1.2 / DE vom 19.03.2021

Ausgabedatum : 08.09.2021

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-

Beurteilung:

Die Inhaltsstoffe in dieser Zubereitung erfüllen nicht die Kriterien für eine Einstufung als PBT oder vPvB.

12.6 Andere schädliche Wirkungen:

AOX-Beitrag

: Das Produkt enthält kein organisch gebundenes Halogen.

12.7 Weitere Hinweise

: Das Produkt enthält Bestandteile, die giftig für Wasserorganismen sind. Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

*) Diese Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente *Isoparaffin B62*; Zum Gemisch liegen keine ökotoxikologischen Befunde vor.

13. Hinweise zur Entsorgung:

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produktentsorgung

: Kann unter Beachtung der Abfallrichtlinie 2008/98/EG sowie der örtlichen behördlichen Vorschriften einer geeigneten Verbrennungsanlage zugeführt werden;

Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden und nicht in die Kanalisation gelangen.

Nicht mit anderen Abfällen mischen, möglichst im Originalbehälter belassen.

Lappen und andere Materialien mit anhaftenden, vollständig ausgehärteten Produktrückständen können mit dem Hausmüll entsorgt oder der Abfallverbrennung zugeführt werden.

Abfallbezeichnung

: Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten (EAK 2002).

Abfallschlüssel

: AVV 08 01 11* (Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken).

Ungereinigte Verpackungen

: Ungereinigte Verpackungen sind wie der Stoff selbst zu entsorgen.

Abfallschlüssel

: AVV 15 01 10* (Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind).

Achtung: „Leere“ Behälter können Dampf-Luftgemische enthalten, die hoch explosionsgefährlich sind; Daran oder in deren Nähe nie bohren, schneiden, schleifen, schweißen etc.

Empfehlung

: Restentleerte und gereinigte Verpackungen dem Recycling zuführen; Empfohlenes Reinigungsmittel: Lackverdünner

14. Angaben zum Transport:

14.1 UN-Nummer

: 1263

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADR/RID

: FARBE, Klasse 3, VG III, (D/E),

IMDG-Code

: PAINT, Class 3, PG III,

ICAO-TI / IATA-DGR

: PAINT, Class 3, PG III,

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 Reach

(unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

NATURHAUS Naturfarben

D-83083 Riedering

Eichenstraße 8

Tel. 08036-3005-0

Handelsname : Naturhaus Refresher Eiche geräuchert

Produkt Nr. : 12802

Erstellt am : 11.03.2016

Überarbeitet am : 08.09.2021

Version: 1.3 / DE

Ersetzt Version: 1.2 / DE vom 19.03.2021

Ausgabedatum : 08.09.2021

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR/RID

Klasse	:	3
Klassifizierungscode	:	F1
Gefahrziffer	:	30
Tunnelbeschränkungscode	:	(D/E)
Sondervorschriften	:	640E
Gefahrzettel	:	3
Begrenzte Menge (LQ)	:	5 L je Innenverpackung, max. 30 kg brutto bei zusammengesetzter Verpackung

IMDG-Code:

Class	:	3
EmS No.	:	F-E, S-E
Staukategorie	:	A
Limited Quantity	:	5 L

ICAO-TI und IATA-DGR:

Class	:	3
Verpackungsvorschrift Passagierflugzeug	:	355
Verpackungsvorschrift Frachtflugzeug	:	366
Packing Group	:	III
Gefahrzettel	:	3

14.4 Verpackungsgruppe : III

14.5 Umweltgefahren

ADR/RID	:	-
IMDG-Code	:	-
ICAO-TI / IATA-DGR	:	-
Marine Polutant	:	no

14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender : Keine

15. Rechtsvorschriften:

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch *

EU-Vorschriften (Auswahl)

- Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 (Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen):

Das Gemisch enthält keine unter die Verordnung fallenden Ozon-schädigenden Bestandteile

- Verordnung (EG) Nr. 850/2004 (Persistente organische Schadstoffe):

Das Gemisch enthält keine unter die Verordnung fallenden persistenten Schadstoffe.

- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS): siehe vorliegendes Sicherheitsdatenblatt

- Verordnung (EU) Nr. 2018/1480 : Das Gemisch unterliegt nicht den Bestimmungen der Verordnung

- Richtlinie 2004/42/EG (Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen)

VOC-Wert des Gemisches : 552 g/l (zulässiger Grenzwert nach ChemVocFarbV 12_2004, Anhang II, 1., Kat. h : 750 g/l)

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 Reach

(unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

NATURHAUS Naturfarben

D-83083 Riedering

Eichenstraße 8

Tel. 08036-3005-0

Handelsname : Naturhaus Refresher Eiche geräuchert

Produkt Nr. : 12802

Erstellt am : 11.03.2016

Überarbeitet am : 08.09.2021

Version: 1.3 / DE

Ersetzt Version: 1.2 / DE vom 19.03.2021

Ausgabedatum : 08.09.2021

Nationale Vorschriften (Auswahl)

- Störfallverordnung : Mengenschwellen für Betriebsbereiche nach §1 Abs.1:
(Anhang I-6) 5.000 t (Satz 1), 50.000 t (Satz 2); Geltungsbereich: Entzündliche Stoffe
- TR brennbare Flüssigkeiten : TRbF-Klasse A II
- TA Luft (5.2.5) : Klasse III, Anteil: 66 %
Insgesamt dürfen folgende Werte im Abgas nicht überschritten werden:
Massenstrom: 0,50 kg/h oder Massenkonzentration: 50 mg/m²
- VwVwS (17.05.1999) : WGK 1: schwach wassergefährdend (Selbsteinstufung)

Weitere relevante Vorschriften und Hinweise

- Unfallverhütungsvorschriften des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften:
BGR 500, Kap. 2.29 (Verarbeiten von Beschichtungsstoffen)
- Gefahrstoff-Informationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft:
GISCODE für Oberflächenbehandlungsmittel für Parkett und andere
Holzfußböden: Ö100

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung : Für das Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

*) Die Informationen zu gesetzlichen Regelungen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Es können darüberhinaus auch andere Vorschriften für das Gemisch gelten.

16. Sonstige Angaben:

Die vorliegenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Wortlaut der Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, auf die in den **ABSCHNITTEN 2 bis 15** Bezug genommen wird:

Gefahrenhinweise

- | | | |
|---------------------------------------|----------|---|
| Entzündbare Flüssigkeiten, Kat. 2; | H225 : | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar |
| Entzündbare Flüssigkeiten, Kat. 3; | H226 : | Flüssigkeit und Dampf entzündbar |
| Aspirationsgefahr, Kat. 1; | H304 : | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| Reizwirkung auf die Haut, Kat. 2; | H315 : | Verursacht Hautreizungen |
| Sensibilisierung der Haut, Kat. 1; | H317 : | Kann allergische Hautreaktionen hervorrufen |
| Gewässergefährdend, Akut Kat. 1; | H400 : | Sehr giftig für Wasserorganismen |
| Gewässergefährdend, Chronisch Kat. 1; | H410 : | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung |
| Gewässergefährdend, Chronisch Kat. 3; | H412 : | Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung |
| Gewässergefährdend, Chronisch Kat. 4; | H413 : | Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung |
| | EUH066 : | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
| | EUH208 : | Enthält d-Limonen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen |

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 Reach

(unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

NATURHAUS Naturfarben

D-83083 Riedering

Eichenstraße 8

Tel. 08036-3005-0

Handelsname : Naturhaus Refresher Eiche geräuchert

Produkt Nr. : 12802

Erstellt am : 11.03.2016

Überarbeitet am : 08.09.2021

Ausgabedatum : 08.09.2021

Version: 1.3 / DE

Ersetzt Version: 1.2 / DE vom 19.03.2021

Sicherheitshinweise

- P210 : Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273 : Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280 : Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310 : BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen
- P302+P352 : BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
- P331 : KEIN Erbrechen herbeiführen.

Quellenangaben

Reach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010;

CLP-Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (EU-GHS), zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 286/2011

Internet:

<http://www.baua.de>

<http://www.arbeitssicherheit.de>

<https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals>

<http://www.gischem.de>

16.1 Datenblatt ausstellender Bereich : Naturhaus Naturfarben - Technischer Service

16.2 Änderungen gegenüber der Vorversion : *ABSCHNITTE* 3.2, 8.1, 9.1, 11 und 12

Abkürzungen / Akronyme : n.a. = nicht anwendbar n.b. = nicht bestimmt

Zu anderen Abkürzungen und Akronymen siehe <http://www.wikipedia.org>