



Naturholz-Seife Weiß

Seite 1 von 2

Produktinformation:	Naturholz-Seife Weiß ist ein Produkt auf Wasserbasis für den Oberflächenaufbau von rohen und gelaugten Fußböden aus Nadelholz, sowie alle Laubholzarten. Relevant gerbstoffhaltige Holzarten wie Eiche, Kastanie, Ruster etc. erhalten durch eine Farbreaktion einen sehr hellgrauen Farbton. Bei regelmäßiger Anwendung über Reinigung und Pflege mit Naturholz-Seife farblos (Art.Nr. 31000) oder Naturholz-Seife Weiß wird im Laufe der Zeit eine hoch belastbare Oberfläche aufgebaut. Die Oberfläche ist diffusionsfähig, elektrostatisch neutral, schmutz- und wasserabweisend.
Zusammensetzung:	Kokosöl, Sojaöl, Pottasche, Wasser, Weißpigment (Titandioxid), Verdickungsmittel.
Verarbeitungshinweise:	<u>Böden:</u> letzter Feinschliff mit Körnung 120 (K120). Die Holzfeuchtigkeit darf 12% nicht übersteigen. Die Naturholz-Seife ist bereits verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch Gebinde kurz aufschütteln. Naturholz-Seife Weiß in eine Wanne oder Eimer gießen, anschließend mit einem fusselreien Wischmopp gleichmäßig satt auftragen und vollständig trocknen lassen. Mit der ersten Beschichtung ist die Holzfläche rau abgetrocknet. Mit einer Einscheiben-Bodenmaschine und grünem Superpad wird die Fläche anschließend geglättet. Den Seifenauftrag mindestens 2-mal wiederholen. Nach der jeweiligen Trocknung wird die trockene Seifenschicht mit weißem Superpad aufpoliert. <u>Diese Oberflächen nur mit Naturholz-Seife reinigen und pflegen.</u> Für eine deutliche Verbesserung der anfänglichen Abriebs- und Flüssigkeitsbeständigkeit wird ein Finish mit NATURHAUS Sperrgrund Industrie (Art.Nr. 30010) empfohlen. Außerdem besteht der Vorteil einer einfachen Unterhaltsreinigung und -pflege mit NATURHAUS Clean & Polish (Art.Nr. 02300).
Reinigung und Pflege mit Naturholz-Seife: geseifte Oberflächen	Naturholz-Seife in einem Eimer mit <u>warmem Leitungswasser</u> im Verhältnis 1:20 verdünnen und gut umrühren. In einen zweiten Eimer warmes Leitungswasser füllen. Die Fläche mit der Seifenlösung mittels Wischmopp oder Bodentuch nebelfeucht wischen. Den aufgenommenen Schmutz im zweiten Eimer auswaschen. Aus dem ersten Eimer wird frische Seife aufgenommen und die Fläche weiter gereinigt. Dieser Aufwand ist nötig, da die Naturholz-Seife Schicht bildend ist und der Schmutz sonst in der Fläche konserviert würde. Nach der Trocknung mit einem sauberen, trockenen Tuch oder einer Einscheiben-Bodenmaschine und weißem Pad polieren. <u>Unbedingt zu beachten:</u> Mit Naturholz-Seife keine geölten oder gewachsen Böden reinigen oder pflegen!
Reinigung und Pflege mit Clean & Polish: geseifte Oberflächen mit Sperrgrund -Finish	Die geseiften Oberflächen mit Sperrgrund -Finish werden einfach mit NATURHAUS Clean & Polish gereinigt und gepflegt. Je nach Verschmutzungsgrad der Oberfläche Dosierung zwischen 10 und 100 ml auf 4 l Wasser wählen. Die Fläche nebelfeucht wischen.
Intensivreinigung: geseifte Holzböden	Naturholz-Seife farblos mit <u>warmem Leitungswasser</u> im Verhältnis 1:40 verdünnen und gut umrühren. Mit einem Wischmopp nass auftragen und mit einer Einscheiben-Bodenmaschine und grünem Superpad/Bürstenteller intensiv reinigen. Den angelösten Schmutz zügig mit einem Nasssauger abheben und mit klarem Wasser nachwischen; Folgebehandlung einmal mit NATURHAUS Naturholz-Seife Weiß oder Naturholz-Seife farblos wie unter Verarbeitungshinweise beschrieben.
Trockenzeiten:	Bei der Erstbehandlung pro Auftrag ca. 1 Stunde (20 °C, 65% r. F.).
Physikalische Daten:	Dichte ca. 1,00 g/ml; Viskosität: ca. 18 s (ISO-Becher 2431, 4 mm); pH-Wert: ca. 10.
Ergiebigkeit:	7 - 10 m ² /l (entspr. 100 - 130 ml / m ² /Auftrag) 2,5 - 3 m ² fertige Oberfläche / l
Haltbarkeit:	Kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebilde maximal 2 Jahre lagerfähig.

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 003 / April 2018)



Naturholz-Seife Weiß

Seite 2 von 2

Gefahrenhinweise:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008(GHS).

	ChemVOCFarbV
	Produktkategorie: g Typ: Wasserbasis
	VOC-Gehalt: Grenzwert: 30 g/l Ist: 0 g/l Giscode: W1

Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Augenkontakt: Produkt ist alkalisch. Bei Kontakt ist eine Reizung der Augen nicht auszuschließen.

Hautkontakt: Bei lang andauerndem Kontakt kann die Haut oberflächlich leicht quellen, mit der Gefahr späterer Austrocknung und Rissbildung.

Freisetzung: Besondere Rutschgefahr bei Verteilung auf dem Boden.

Das Gemisch enthält keine Stoffe, die die Kriterien für die Einstufung als PBT- bzw. vPvB-Stoff erfüllen.

Entsorgungshinweise:

Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen.

Artikel-Nr.:

31003

Gebindegrößen, Behältermaterial:

3 l 10 l 25 l
jeweils PE/PP