



Technisches Merkblatt

Bezeichnung:	Capricorno Teak-Öl
Artikelnummer:	108 - 0033
Beschreibung:	Auf der Basis von natürlichen Ölen und Harzen.
Zusammensetzung:	Leinöl, Leinölstandöl, Naturharzester, Erd- und Mineralpigmente, Bentonit, Isoparaffine, bleifreie Trockenstoffe.
Anwendungsbereich:	Zum Schutz von Holz, z.B. Teak, Meranti, Eukalyptus, Robinie, Shorea, Eiche, Lärche, im Außenbereich, z.B. Gartenmöbel und Terrassen.
Vorbehandlung:	Bereits vergraute Holzoberflächen mit Naturhaus Holzfrisch reinigen / auffrischen. Vor Renovierungsanstrichen auf unbekanntem Untergründen / Oberflächen unbedingt Vorversuche machen um die Eignung zu überprüfen.
Verarbeitung:	Die Temperatur bei der Verarbeitung und in der Trockenzeit darf nicht unter +10°C liegen. Die Holzfeuchte darf nicht über 15 % betragen. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Das Capricorno Teaköl gut aufrühren und mit einem Pinsel verarbeiten. Mindestens 2 x auftragen. Jeder weitere Auftrag erhöht die Witterungsbeständigkeit merklich. Arbeitsgeräte mit Capricorno Verdünnung, Art.-Nr.: 101-0001, reinigen.
Trockenzeit:	Bis zum nächsten Auftrag bei nicht unter +10°C mindestens 24 Stunden trocknen / härten lassen. Eine längere Zeit zwischen den Aufträgen ist positiv. Hohe Luftfeuchtigkeit verlängert die Trockenzeit, gute Belüftung und Sonnenlicht (nach dem Auftrag) forcieren die Trocknung / Härtung.
Ergiebigkeit:	Je nach Holzart, Holzschliff und Vorbehandlung werden 50-100 g/m ² verbraucht.
Lagerbeständigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebilde mehrere Jahre lagerfähig. Angebrochene Gebinde stets wieder gut verschließen. Durch Kontakt mit Luft kann das Produkt Haut bilden oder aushärten.
Kennzeichnung:	Der VOC-Gehalt beträgt 470 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 500 g/l. Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. VbF: A III
Wichtige Hinweise:	Von Kindern fernhalten! Mit Teaköl getränkte Lappen, Pinsel, Rollen, Papier usw. neigen zur Selbstentzündung. Lappen usw. nach Gebrauch sofort ausgebreitet und luftig aufhängen und aushärten lassen. Oder in einen Behälter mit Wasser tauchen. Angaben im EG-Sicherheitsdatenblatt beachten! Vollständig entleerte Dosen mit dem Hausmüll entsorgen, Reste bei der Schadstoffsammlung abgeben. Die regelmäßige Kontrolle des Anstriches und dessen rechtzeitige Renovierung liegen in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.
Verpackung:	0,75 l und 2,5 l Weißblechdosen. Größere Gebinde auf Anfrage.

**Bitte beachten Sie auch unsere Arbeitsanweisung
„Oberflächenschutz für Gartenmöbel und Terrassenholz – Bootsdeck und Reling“**

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Version: 001 / 07-2012