



Technisches Merkblatt

Bezeichnung:	Capricorno Imprägniergrund
Artikelnummer:	103 - 0001
Beschreibung:	Auf der Basis von natürlichen Ölen. Reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes und imprägniert gegen Feuchtigkeitsaufnahme. Verhindert das Wegsacken der schutzgebenden Bindemittel der nachfolgenden Capricorno Holzlasur.
Zusammensetzung:	Leinöl, Leinölstandöl, Isoparaffine, bleifreie Trockenstoffe.
Anwendungsbereich:	Zur Vorbehandlung / Imprägnierung stark saugender Hölzer im Außenbereich vor dem Auftrag von Capricorno Holzlasuren.
Vorbehandlung:	Glatt gehobeltes / stark verdichtetes Holz, z.B. Paneelbretter, vorher zur Verbesserung der Materialaufnahme mit Schleifpapier K 80 - 120 anschleifen.
Verarbeitung:	Die Temperatur bei der Verarbeitung und in der Trockenzeit darf nicht unter +10°C liegen. Die Holzfeuchte darf nicht über 15 % betragen. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Durch streichen, spritzen oder rollen 1 x bis zur Sättigung des Holzes auftragen. Je satter aufgetragen desto tiefer eingedrungen, desto besser. Glänzende Stellen / Überstände nach ca. 30 Min. mit einem Lappen entfernen. Arbeitsgeräte mit Capricorno Verdünnung, Art.-Nr.: 101-0001 reinigen. Bitte beachten Sie unsere Info „Wissenswertes über Holzschutz im Außenbereich“
Trockenzeit:	Bis zum Auftrag von Capricorno Holzlasur bei nicht unter +10°C mindestens 24 Stunden trocknen / härten lassen. Eine längere Zeit ist positiv. Hohe Luftfeuchtigkeit verlängert die Trockenzeit, gute Belüftung und Sonnenlicht (nach dem Auftrag) forcieren die Trocknung / Härtung.
Nachbehandlung:	Hochstehende Holzfasern und eventuell noch vorhandene glänzende Stellen leicht mit K 180 - 220 schleifen. Tipp: Capricorno Schleifbürsten benutzen.
Ergiebigkeit:	Je nach Holzart und Holzschliff werden 50-150 g/m ² verbraucht.
Lagerbeständigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebilde mehrere Jahre lagerfähig. Angebrochene Gebinde stets wieder gut verschließen. Durch Kontakt mit Luft kann das Produkt Haut bilden oder aushärten.
Kennzeichnung:	Der VOC-Gehalt beträgt 470 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 500 g/l. Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. VbF: A III
Wichtige Hinweise:	Von Kindern fernhalten! Mit Imprägniergrund getränkte Lappen, Pinsel, Rollen, Papier usw. neigen zur Selbstentzündung. Lappen usw. nach Gebrauch sofort ausgebreitet und luftig aufhängen und aushärten lassen. Oder in einen Behälter mit Wasser tauchen. Angaben im EG-Sicherheitsdatenblatt beachten! Vollständig entleerte Dosen mit dem Hausmüll entsorgen, Reste bei der Schadstoffsammlung abgeben.
Verpackung:	0,75 l und 2,5 l Weißblechdosen. Größere Gebinde auf Anfrage.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Version: 001 / 07-2012