



Harmonic

Produktinformation:

Harmonic ist ein seidenglänzendes Überzugsmaterial für normal beanspruchte Holzflächen im Innenbereich z.B. Wand- und Deckenverkleidung (ausgenommen Treppen, Böden, Tisch- und Arbeitsplatten). Das Produkt ist frei von organischen Lösemitteln. Die Oberfläche ist schmutz- und wasserabweisend, diffusionsfähig, lichtecht, antistatisch, frei von unangenehmen Gerüchen. Alle *Harmonic* Produkte sind untereinander mischbar.

Zusammensetzung:

Schellack, Bienenwachs, Carnaubawachs, Emulgatoren, demineralisiertes Wasser, Konservierungsmittel.

Verarbeitung:

Harmonic nach Aufrühren durch Streichen oder Spritzen einmal unverdünnt auftragen. Bei Bedarf sind weitere Beschichtungen möglich. Eine Holzvorbereitung ist nicht zwingend erforderlich wenn, dann mit letztem Feinschliff Körnung 180 oder 240. Die Holzfeuchte darf 12% nicht übersteigen.

Nach vollständiger Trocknung kann, frühestens nach 3 Stunden, auspoliert werden. Verwenden Sie hierzu für ebene Flächen einen fusselfreien Lappen oder eine geeignete Polierbürste (z.B. Edrutex-Bürste mit Körnung 500 oder eine Rosshaarbürste). Zum Polieren profilierter Flächen empfehlen wir den Einsatz einer Rosshaarbürste.

Arbeitsgeräte mit NATURHAUS *Universalreiniger* reinigen.

Regelmäßige Kontrolle, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Benutzers.

Trockenzeiten:

Harmonic ist bei normaler Raumtemperatur nach ca. 3 Stunden polierfähig. Forcierte Trocknung verkürzt die Trockenzeit erheblich.

Belastbarkeit:

Harmonic schützt vor Spritzwasser. Stehende Nässe ist zu vermeiden.

Reinigung und Pflege:

In den ersten 4 Wochen nur trocken reinigen. Später nebelfeucht mit NATURHAUS *Clean & Polish*, 1:40 mit warmem Wasser verdünnt.

Physikalische Daten:

Dichte ca. 0,99 g/ml, Viskosität >30 s (ISO-Becher 2431, 3 mm, 20°C)

Ergiebigkeit:

15 - 40 m²/l (entspr. 20 - 70 g/m²), je nach Untergrund und Auftragsart.

Haltbarkeit:

Kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.

Gefahrenhinweise:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008(GHS)

Hinweis EUH208: Enthält Isothiazolinone. Können allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise:

Es besteht keine Gefahr von Selbstentzündung. Das Produkt darf deshalb auch mit konventionellen Lacken in Spritzkabinen und Spritzautomaten verarbeitet werden.

	Produktkategorie: I Typ: Wasserbasis VOC-Gehalt: Grenzwert: g/l Ist: 0 g/l Giscode: M-DF03
---	---

Entsorgungshinweise:

Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen.

Artikel-Nr.:

01020

Gebindegrößen, Behältermaterial:

100 ml	250 ml	750 ml	3 l	10 l
PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 008 / Juni 2016)