



## Harmonic farbig

- Produktinformation:** *Harmonic farbig* ist ein transparent lasierendes, seidenglänzendes Überzugsmaterial für leicht bis normal beanspruchte Holzflächen im Innenbereich z.B. Wand- und Deckenverkleidung (ausgenommen Treppen, Böden, Tisch- und Arbeitsplatten). Alle Harmonic Farben sind lichtecht und vergilben nicht. Sie sind untereinander mischbar. Die Oberfläche ist schmutz- und wasserabweisend, diffusionfähig, antistatisch, frei von unangenehmen Gerüchen.
- Zusammensetzung:** Schellack, Bienenwachs, Carnaubawachs, Emulgatoren, Pigmente, demineralisiertes Wasser, Konservierungsmittel
- Verarbeitung:** *Harmonic farbig* sehr gut aufrühren. Durch Streichen oder Spritzen einmal unverdünnt auftragen bei Bedarf sind weitere Beschichtungen möglich. Eine Holzvorbereitung ist nicht zwingend erforderlich. Wenn, dann mit letztem Feinschliff Körnung 180 oder 240. Die Holzfeuchte darf 12% nicht übersteigen.  
Nach vollständiger Trocknung kann, frühestens nach 3 Stunden, auspoliert werden. Verwenden Sie hierzu für ebene Flächen einen fusselfreien Lappen oder eine geeignete Polierbürste (z.B. Edrutex-Bürste mit Körnung 500 oder -Rosshaarbürste). Zum Polieren profilierter Flächen empfehlen wir den Einsatz einer Rosshaarbürste.  
Weitere Verarbeitungshinweise unter Arbeitsanweisung Harmonic  
Arbeitsgeräte mit NATURHAUS *Universalreiniger* reinigen.  
Regelmäßige Kontrolle, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Benutzers.
- Trockenzeiten:** *Harmonic farbig* ist bei normaler Raumtemperatur nach ca. 3 Stunden polierfähig. Forcierte Trocknung verkürzt die Trockenzeit erheblich.
- Belastbarkeit:** *Harmonic farbig* schützt vor Spritzwasser. Stehende Nässe ist zu vermeiden.
- Reinigung und Pflege:** In den ersten 4 Wochen nur trocken reinigen. Später nebelfeucht mit NATURHAUS *Clean & Polish*, 1:40 mit warmem Wasser verdünnt.
- Physikalische Daten:** Dichte ca. 1,00 – 1,03 g/ml, Viskosität >30 s (ISO-Becher 2431, 3 mm, 20°C)
- Ergiebigkeit:** 15 - 40 m<sup>2</sup>/l (entspr. 20 - 70 g/m<sup>2</sup>), je nach Untergrund und Auftragsart.
- Haltbarkeit:** Kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.
- Gefahrenhinweise:** Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008(GHS)  
Hinweis: EUH208 Enthält Isothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Sicherheitshinweise:** Es besteht keine Gefahr von Selbstentzündung. Das Produkt darf auch mit konventionellen Lacken in Spritzkabinen und Spritzautomaten verarbeitet werden.

	Produktkategorie: I
	Typ: Wasserbasis
	VOC-Gehalt:
	Grenzwert: g/l
	Ist: < 3 g/l
	Giscode: M-DF03

**Entsorgungshinweise:** Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Angaben im EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

<b>Artikel-Nr.:</b>	01022 <i>Harmonic Amazonasgrün</i>	VOC 2,9 g/l
	01023 <i>Harmonic Saharagelb</i>	VOC 1 g/l
	01024 <i>Harmonic Atlantisblau</i>	VOC 2 g/l
	01025 <i>Harmonic Toskanarot</i>	VOC 0 g/l

<b>Gebindegrößen,</b>	100ml	250 ml	750 ml	3 l	10 l
<b>Behältermaterial:</b>					

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 005 / Juni 2016)



## Harmonic farbig

PE/PP

PE/PP

PE/PP

PE/PP

PE/PP

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 005 / Juni 2016)