



## Holzbodenseife Natur

**Produktinformation:** *Holzbodenseife* ist ein Produkt auf Wasserbasis vorzugsweise zur Behandlung roher und gelaugter Fußböden aus Nadelholz. Bei regelmäßiger und ausschließlicher Anwendung wird im Laufe der Zeit eine sehr gut belastbare Oberfläche aufgebaut. *Holzbodenseife* ist dampfdurchlässig, Schmutz und Wasser abweisend. Zur Behandlung gekälkter oder heller Hölzer empfehlen wir die Verwendung von NATURHAUS *Holzbodenseife gekälkt*.

**Zusammensetzung:** Kokos-Sojaölseife und Pottasche sowie demineralisiertes Wasser,

**Verarbeitungshinweise:** Böden mit Körnung 120 - 150 sorgfältig vorschleifen. Die Holzfeuchtigkeit darf 12% nicht übersteigen. *Holzbodenseife* mit **warmem, hartem Leitungswasser** im Verhältnis 1:10 verdünnen, gut umrühren und gleichmäßig satt auftragen. Nach ca. 10 Minuten die Seifenlauge mit einem Schrubber oder einer Einscheiben-Bodenmaschine und Shampooirteller schaumig einmassieren und vollständig trocknen lassen. Den Vorgang mindestens 2mal wiederholen. Nach dem letzten Arbeitsgang mit einem sauberen Lappen und warmem Leitungswasser feucht nachwischen. Nach dem Trocknen kann mit einer Einscheiben-Bodenmaschine und weißem Pad poliert werden. **Solche Oberflächen nur mit *Holzbodenseife* reinigen und pflegen. Bei der Erstbehandlung von gerbstoffhaltigen Hölzern (z.B. Lärche, Eiche) werden Farbveränderungen auftreten.**

**Reinigung und Pflege geseifter Oberflächen:** *Holzbodenseife* mit **warmem Leitungswasser** im Verhältnis 1:40 verdünnen und gut umrühren. Mit einem Wischmopp oder Bodentuch nebelfeucht wischen. Nach der Trocknung kann mit einem geeigneten Tuch oder einer Einscheiben-Bodenmaschine mit weißem Pad poliert werden.

**Intensivreinigung**  
gelaugter, geseifter Holzböden. *Holzbodenseife* mit **warmem Leitungswasser** im Verhältnis 1:40 verdünnen und umrühren. Mit einem Wischmopp gut nass auftragen und mit einer Einscheiben-Bodenmaschine und grünem (Super-)Pad/Bürstenteller intensiv reinigen. Den angelösten Schmutz zügig mit Nasssauger abheben und mit klarem Wasser nachwischen; Folgebehandlung einmal mit NATURHAUS *Holzbodenseife* wie unter Verarbeitungshinweise beschrieben.

**Mit *Holzbodenseife* keine geölt/geölte oder geölt/gewachsten Böden reinigen oder pflegen!**

**Trockenzeiten:** Bei der Erstbehandlung pro Auftrag ca. 1 Stunde (20°C, 65% r. F.).

**Physikalische Daten:** Dichte ca. 1,10 g/ml; Viskosität: ca. 24 s (ISO-Becher 2431, 3 mm);  
pH-Wert: ca. 10 (100g / 1000ml Wasser).

**Ergiebigkeit:** 36 - 45 m<sup>2</sup>/l (entspr. 80-100 ml/m<sup>2</sup>/Auftrag) fertige Oberfläche bei einem Mischungsverhältnis 1:10 mit Wasser.

**Haltbarkeit:** Kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mehrere Jahre lagerfähig.

**Gefahrenhinweise:** Einstufung des Stoffes oder Gemisches gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS):  
Das Produkt entspricht nicht den Kriterien für eine Einstufung gemäß vorgenannter Verordnung.

**Sicherheitshinweise:** Keine

Produktkategorie: Typ: Wasserbasis
VOC-Gehalt: Grenzwert: 0 g/l Ist: 0 g/l Giscode: W1

**Entsorgungshinweise:** Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten.

**Artikel-Nr.** 02100

**Gebindegrößen,  
Behältermaterial:** 1 l PE/PP      3 l PE/PP      10 l PE/PP

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 009 / Februar 2016)