



Holzfrisch

(Grundreiniger für innen und außen, hier speziell für abgeweterte und vergraute Hölzer)

Produktinformation: *Holzfrisch* ist ein hochwirksames Reinigungsmittel für behandelte und unbehandelte Hölzer im Innen- und Außenbereich auf der Basis von Fruchtsäuren. Das Produkt erleichtert die Entfernung zerstörter Laseroberflächen und entfernt zuverlässig Algen- und Moosbewuchs auch von Kunst- und Naturstein, Marmor, Putze und Beton. Vergraute Stellen, abgenutzte öl- und wachsbehandelte Oberflächen und unbehandelte Hölzer werden grundgereinigt und gleichzeitig aufgehellt. Gesundes Holz und intakte Oberflächen werden nicht angegriffen. Es wird zur Neutralisation abgelaugter Holzoberflächen benötigt und dient als Grundreiniger stark verschmutzter Böden im Innenbereich. Holzfrisch hat zudem bleichende Funktion.

Das Produkt ist kein Abbeizmittel! Beim Einsatz auf angeräucherten, gebeizten oder gelaugten ÖL/ÖL- oder ÖL/Wachsoberflächen besteht die Gefahr, dass der Farbton sich ändert. Es führt durch Ausbleichung zu hellen Flächen/Flecken! Hier kann für eine Intensivreinigung NATURHAUS Clean & Polish eingesetzt werden.

Zusammensetzung: Natürliche Fruchtsäuren, geringe Mengen an wasserlöslichen Stabilisatoren, demineralisiertes Wasser.

Verarbeitung: *Holzfrisch* mit einem Abbeizpinsel oder Wischmopp satt auf die Oberfläche auftragen und mit einem Pad, einer Wurzelbürste oder Bodenmaschine mit beigem- grünem- oder braunem Pad/Superpad (je nach Verschmutzung) gründlich einarbeiten. Metallische Gegenstände vor der Applikation entfernen oder sorgfältig abdecken. *Holzfrisch* darf nicht auf der Holzoberfläche eintrocknen. Deshalb nach ca. 5–10 Minuten mit lauwarmem Wasser **vollständig** abwaschen. Bei Bedarf den gesamten Vorgang wiederholen. **Achtung: Nicht vollständig entfernte Reste von Holzfrisch können die Nachbehandlung mit NATURHAUS Ölen und NATURHAUS Wachsen beeinträchtigen!** Nach der Trocknung die Holzoberfläche wie üblich für die Folgebehandlung vorbereiten. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.

Der Einsatz von Holzfrisch kann von pur bis zu einem Mischungsverhältnis mit Wasser 1:10 erfolgen, abhängig vom Verschmutzungsgrad.

Folgebehandlung: Außenbereich: NATURHAUS *Imprägniergrund*,
NATURHAUS *Holzlasuren transparent/deckend*
NATURHAUS *Fantastic oder - Teaköl*
Innenbereich: NATURHAUS *Grundierungen*,
NATURHAUS *Wachse*,
NATURHAUS *Pflegemittel*.

Physikalische Daten: Dichte ca. 1,00 g/ml, Viskosität ca. 50 s (ISO-Becher 2431, 3 mm, 20°C), pH-Wert 1-2

Ergiebigkeit: 90 - 110 m²/l (entspricht 100 - 120 ml/m² Fertigmischung bei 1:10 mit Wasser)

Haltbarkeit: Kühl, trocken und frostfrei im verschlossenen Originalgebilde mindestens 2 Jahre lagerfähig.

Gefahrenklasse: Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß (EG) 1272/2008 (GHS) und Richtlinie 1999/45/EG.

Sicherheitshinweise: Haut-, Augen- und Schleimhautkontakt mit dem Produkt meiden. Bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. Spritzer sofort mit reichlich Wasser entfernen.

Produktkategorie: Typ: Wasserbasis
VOC-Gehalt: Grenzwert: 30 g/l Ist: 0 g/l Gisocode: GG10

Entsorgungshinweise: Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen.

Artikel-Nr. 09200

Gebindegrößen,	250 m	1 l	3 l	10 l	25 l
Behältermaterial:	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 013 / Juni 2016)