



Refresher Eiche geräuchert

Seite 1 von 2

Produktinformation:

Refresher Eiche geräuchert ist ein lösemittelhaltiges, hochwirksames und schnell trocknendes **Pflegemittel** für mit NATURHAUS *Hartölen*, - *Hartwachsölen* oder - *Hartwachs* farbig braun bis schwarz behandelte Möbel, Treppen und Fußböden. Das Produkt regeneriert und pflegt die Oberfläche. Durch Aushärtung der Bestandteile bildet sich ein nachhaltiger Schutzfilm. Durch Sonnenlicht gebleichte dunkle Holzarten können durch ein- oder mehrmalige Pflegeanwendungen wieder auf ein dunkleres Niveau gebracht werden zudem schützt die Pigmentierung vor erneutem ausbleichen. Das Produkt ist schmutz- und wasserabweisend, kratzfest, diffusionsfähig, hitzebeständig bis 120°C und verhindert eine elektrostatische Aufladung. Die seidenmatte Oberfläche ist und frei von unangenehmen Gerüchen.

Refresher Eiche geräuchert wird vom Fachanwender auch zur Einpflege neu verlegter Fußböden und Treppen verwendet.

Zusammensetzung:

Lackleinöl, Leinölstandöl, Holzölstandöl, veresterte Naturharze, Carnauba-, Bienen und Candelillawachs, Bentonit, Farbmittel, Erd- und Mineralpigmente, hochdisperse Kieselsäure, vergälltem Ethanol, destilliertem Citruschalenöl (d-Limonen), Paraffin/ Isoparaffine, geringe Mengen bleifreie Trockenstoffe (Co-, Zr-, Ca-Fettsäuren mit < 0,1% Cobaltfettsäure).

Verarbeitung:

Refresher Eiche geräuchert vor Gebrauch gut aufschütteln! Sparsam einsetzen!

Pflege von Böden:

Ein mit *Refresher Eiche geräuchert* gut benetzter Lappen auf den Boden legen Superpad weiß oder beige aufsetzen, Ecken umschlagen, Einscheiben-Bodenmaschine mit Padmitnehmer aufsetzen Maschine anlassen und die zu pflegende Fläche benetzen. Hin und wieder etwas Flüssigkeit auf den Boden geben und die Maschine im Stillstand von oben auf den Flüssigkeitsspiegel stellen, Maschine anlassen und mit dem Benetzen fortfahren.

Abschließend die Fläche mit Superpad weiß, beige oder mittels sauberem Lappen/Tortuch trockenpolieren.

Alternativ den *Refresher Eiche geräuchert* in eine Pumpsprühflasche umfüllen und Druck aufbauen bis ein Spühnebel entsteht. Die zu pflegende Fläche, in Etappen ca. 10-15 m² einsprühen und sofort mit einer Bodenmaschine verteilen, abschließend trockenpolieren.

Bitte beachten Sie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung für gewachste Böden und Treppen!

Pflege von Möbeloberflächen

Die zu pflegenden Möbelteile mit einem mit *Refresher Eiche geräuchert* gut benetzten Lappen abreiben und abschließend mit einem sauberen, trockenen Lappen/Tortuch trockenpolieren.

Bitte beachten Sie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung für gewachste Möbel.

Trockenzeiten:

Der trockene Schutzfilm ist nach ca. 2 Stunden bedingt belastbar und härtet innerhalb von 8 Stunden (20°C, 65% r.F.) vollständig aus. Während dieser Zeit die Oberfläche nicht abdecken (z.B. mit Teppichen, Decken, Folien).

Physikalische Daten:

Dichte ca. 0,835 g/ml, Viskosität 12-13 s (ISO-Becher 2431, 4 mm, 20°C).

Ergiebigkeit:

100 - 150 m²/l (entspr. 6 - 9 g/m²), je nach Untergrund und Auftragsart.

Haltbarkeit:

Kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mehrere Jahre lagerfähig.

Gefahrenhinweise:



Enthält Limonen.

Gefahr!

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar

H315: Verursacht Hautreizungen

H317: Kann allergische Hautreaktionen hervorrufen

H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

P210: Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen!

P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P302 + P352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

	Produktkategorie: h Typ: Lösemittelbasis VOC-Gehalt: Grenzwert: 750 g/l Ist: 556 g/l Giscode: Ö 100 M-LL-04
--	---

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung und während der Trocknung Innenräume gut belüften.

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 005 / Juni 2016)



Refresher Eiche geräuchert

Seite 2 von 2

Entsorgungshinweise: **Gefahr von Selbstentzündung** Bei mit diesem Produkt behafteten Materialien entsteht während der Trocknung Wärme. Lassen Sie deshalb nie brennbare Materialien, wie z.B. zusammengeknüllte Lappen, Papiere Kleidung Schwämme, Schleifmittel usw. liegen! Bewahren Sie diese sofort in einem mit Wasser gefüllten Behälter vollständig untergetaucht mindestens 3 Tage auf.

Lappen mit vollständig ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt oder der Verbrennung zugeführt werden. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen.

Artikel-Nr.	12802		
Gebindegrößen,	250 ml	750 ml	2.5 l
Behältermaterial:	Weißblech	Weißblech	Weißblech