



Arbeitsanweisung für Drechsler

Hartwachsöl matt

Naturhaus Hartwachsöl matt, Art.Nr. 01555 satt auf das Werkstück auftragen und in das Holz einziehen lassen. Den eventuellen Überschuss nach 10 – 15 Minuten mit einem Baumwollappen kräftig abreiben oder mit einem grünen Vlies „nass einschleifen“.

Achtung:

Wegen der Selbstentzündungsgefahr der Lappen unbedingt die Sicherheitshinweise beachten.

Nach Trocknung über Nacht können die Objekte mit feinem Schleifpapier (Körnung 280 - 320) oder grünem Vlies geglättet werden.

Ab dem zweiten Auftrag sollte der Überschuss bereits nach 5 Minuten wie oben beschrieben abgenommen werden.

Zur Erzielung glänzenderer oder höher beständiger Oberflächen kann das Hartwachsöl ein drittes Mal aufgetragen und abgewischt / poliert werden

Tipp: Rundbürsten mit Lederlamellen erleichtern die Arbeit und verbessern das Polierergebnis.

Die Oberflächen müssen sich nach jedem Arbeitsgang trocken anfühlen, sie dürfen nicht mehr kleben.

Arbeitsgeräte mit **Capricorno Verdünnung, Art.Nr. 101 / 0001** reinigen.

Bitte beachten Sie auch die technischen Merkblätter der einzelnen Produkte.

Damit Sie schnell und bequem bei uns einkaufen können gibt es unseren Online-Shop unter www.naturhaus-shop.de

Fragen zu Ihren Vorhaben / Ihrer Bestellung beantworten wir Ihnen gern **bevor** Sie bestellen.
Rufen Sie uns einfach kurz an, wir helfen Ihnen sofort.

Naturhaus Vertrieb - Technisches Zubehör Jörg Gesell, Hauptstraße 6, 31619 Binnen
Tel.: 05023 / 980567, Fax: 2229, Mobil: 0171 / 2139714 www.naturhaus-vertrieb.de info@naturhaus-vertrieb.de