



Arbeitsanweisung für Drechsler Hartöl Spezial + Hartwachs / Cremewachs

Naturhaus Hartöl Spezial, Art.Nr. 10250 satt auf das Werkstück auftragen und in das Holz einziehen lassen. Wenn ca. 80 % des Öles eingezogen ist, spätestens nach 30 Minuten, den Überschuss mit einem Baumwolllappen kräftig abreiben oder mit einem grünen Vlies „nass einschleifen“.

Achtung:

Wegen der Selbstentzündungsgefahr der Lappen unbedingt die Sicherheitshinweise beachten.

Nach Trocknung über Nacht können die Objekte mit feinem Schleifpapier (Körnung 280 - 320) oder grünem Vlies geglättet werden.

Zur Erzielung glänzenderer oder höher beständiger Oberflächen kann der Ölauftrag wie oben beschrieben 1 – 3 x wiederholt werden.

Nach weiterer Trocknung über Nacht (oder länger) wird das **Naturhaus Hartwachs, Art.Nr. 01050** oder **Naturhaus Cremewachs, Art.Nr. 01081** mit einem Schwamm, Lappen oder festem Pinsel dünn aufgetragen und sofort, mindestens innerhalb einer Stunde, sorgfältig mit einem Baumwolllappen abgerieben und poliert.

Tipp 1: Für den kleinen Bedarf gibt es Cremewachs (ein geschmeidiges Hartwachs) in praktischen 100 ml + 250 ml Tuben.

Tipp 2: Rundbürsten mit Lederlamellen erleichtern die Arbeit und verbessern das Polierergebnis.

Die Oberflächen müssen sich nach jedem Arbeitsgang trocken anfühlen, sie dürfen nicht mehr kleben.

Arbeitsgeräte mit **Capricorno Verdünnung, Art.Nr. 101 / 0001** reinigen.

Bitte beachten Sie auch die technischen Merkblätter der einzelnen Produkte.

Damit Sie schnell und bequem bei uns einkaufen können gibt es unseren Online-Shop unter www.naturhaus-shop.de

Fragen zu Ihren Vorhaben / Ihrer Bestellung beantworten wir Ihnen gern **bevor** Sie bestellen.
Rufen Sie uns einfach kurz an, wir helfen Ihnen sofort.

Naturhaus Vertrieb - Technisches Zubehör Jörg Gesell, Hauptstraße 6, 31619 Binnen
Tel.: 05023 / 980567, Fax: 2229, Mobil: 0171 / 2139714 www.naturhaus-vertrieb.de info@naturhaus-vertrieb.de