

Einpflege-Anweisung für industriell geölt u. gewachste Dielen

Nach dieser Anweisung werden auch ältere evtl. abgenutzte Böden aufgefrischt / regeneriert.

Sinn und Zweck der Einpflege:

Die Einpflege beseitigt kleine Verpackungs-, Transport- und Verlegespuuren
Außerdem wird damit eine zusätzliche Verdichtung der Oberfläche erzielt und der Glanzgrad vereinheitlicht und optimiert.

Dafür stehen zur Verfügung:

Refresher (farblos), Art.-Nr. 02800
Refresher weiß, Art.-Nr. 02801
Refresher „Eiche geräuchert“ = braun, Art.-Nr. 02802

Durchführung:

Ist der Boden verschmutzt muss zunächst mit Wasser und Clean & Polish vorsichtig nebelfeucht gereinigt werden, dann trocknen lassen.
Späne, Krümel usw. müssen gründlich abgesaugt werden.

Den Refresher gut aufschütteln und dann in einen Druckpumpzerstäuber (laut separater, beiliegender Anweisung) einfüllen.

Den Refresher streifenweise dünn aufsprühen und sofort mit einer Einscheiben-Bodenmaschine (EBM) mit mindestens 40 kg Gewicht und feinem weißen Pad gleichmäßig verteilen und einmassieren.

- Besonders bei farbigen Böden die Maschine nicht zu lange auf einer Stelle laufen lassen!
- Sonst besteht die Gefahr dass die Farbe angegriffen und dadurch heller wird!

Ganz wichtig!

Sofort danach mit z.B. einem Baumwollmopp aus unserem Streichset für Böden nachwischen bis die Oberfläche total trocken ist. Das Nachwischen verhindert klebende Refresher-Überschüsse und Schlieren die vom Pad hinterlassen werden. Die Fasern des Mopps gelangen auch in Zimmerecken, in die Fasern und unter Heizkörper.

Dann weiter streifenweise wie beschrieben die gesamte Bodenfläche behandeln.

Wer sicher Überschüsse vermeiden will legt ein Baumwoll-Bodentuch unter ein weißes Pad und arbeitet noch einmal mit einer EBM nach.

Mit sauberen Schuhen nach ca. 4 Stunden vorsichtig begehbar (vorher prüfen).

Bitte übergeben Sie Ihren Kunden unbedingt eine Reinigungs- und Pflegeanweisung.
Diese gibt es für den Privatkundenbereich und für den Objektbereich.

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 002. September 2013)

DRUCKPUMP- ZERSTÄUBER

*Für den rationellen Auftrag von
Hartöl HS & Refresher
auf Fußböden*

*Mit lösungsmittelfesten
Vitondichtungen und Messingdüse.*



Streichset für Fußböden



*Alles für den rationellen Auftrag
von
Hartölen & Hartwachsöl*

*und zur einfachen Anwendung von
Reinigungs- und Pflegeprodukten
auf Holzfußböden.*

Sicherheitshinweis!

Mit Refresher getränkte Lappen und / oder
Baumwoll - Auftrags- und Pflegemopps neigen zur **Selbstentzündung!**

Die Mopps am Besten in einen Eimer mit Wasser legen, mitnehmen, bei 60 Grad in der Waschmaschine waschen oder trocknen lassen und fachgerecht entsorgen.
