



Arbeitsanweisung für Fußböden (geseift, Rohholzeffekt)

Allgemein:

- Erster – Dritter Auftrag mit Naturhaus *Naturholz-Seife farblos*
- letzter Auftrag mit Naturhaus *Premium Finish*

Wichtiger Hinweis:

Naturhaus *Naturholz-Seife farblos* ist nicht zur Reinigung von geölten Holzböden geeignet, dies würde die Öloberfläche stark angreifen und auf Dauer zerstören.

Vorbereitung:

Der Fußboden sollte gut geschliffen sein, der letzte Holzschliff mit Körnung K120 - K150 erfolgen. Die Holzfeuchtigkeit darf 12% nicht übersteigen. (wichtig!!)

Ausführung:

Naturhaus *Naturholz-Seife farblos* ist bereits verarbeitungsfertig eingestellt und muss zur Verarbeitung nicht mehr abgemischt werden.

Geben Sie die Naturbodenseife in eine Materialwanne, verwenden Sie vorzugsweise eine möglichst breite Rolle (Achtung Schaumstoffrollen können aufquellen) mit Teleskopstange und tragen Sie die *Naturholz-Seife* gleichmäßig auf Ihren geschliffenen Fußboden auf.

Die anschließende Trockenzeit sollte 60 – 80 Minuten (20°C, 65% l.F.) betragen. Bei forcierter Trocknung kann diese Zeit deutlich kürzer ausfallen.

Wiederholen Sie diesen Vorgang zweimal (3 Aufträge). Achten Sie auf gleichmäßigen Auftrag der *Naturholz-Seife* möglichst in Maserungsrichtung (wichtig bei farbigen Produkten niemals quer rollen, streichen)

Nach dem ersten Auftrag der *Naturholz-Seife farblos* muss die Oberfläche z.B. mit einer Einscheibenbodenmaschine geglättet werden (K180), bei Zwischenaufträgen kann mit grünem Vlies geglättet werden. Nach dem letzten Seifenauftrag darf die Oberfläche nicht mit einem Pad behandelt werden, da sonst die Bindung zur finalen Finishschicht nicht stattfindet.

Zur Verbesserung der Abriebs- und Flüssigkeitsbeständigkeit tragen wir nach der letzten Trocknungsphase das Naturhaus *Premium Finish* auf.



Verwenden Sie hierzu wieder eine Rolle mit Teleskopstange und achten Sie auf einen gleichmäßigen Auftrag, vermeiden Sie auch hier bitte Quer zur Maserung zu streichen. Nach einer Trocknungszeit von weiteren 60 Minuten (20°C, 65% l.F.) ist die Oberfläche mit einem weißen Pad zu polieren und anschließend vorsichtig begehbare, die volle Belastbarkeit sollte innerhalb von wenigen Tagen erreicht werden.

Bitte vergessen Sie nicht Ihre Kunden in die Unterhaltungspflege des Bodens einzuweisen. Die Reinigung erfolgt mit Clean & Polish. Die Dosierung ist vom Verschmutzungsgrad abhängig, sollte aber ca. 10 – 100 ml / 4 l Wasser betragen. Es wird nur nebelfeucht gewischt.

Naturhaus *Naturholz-Seife* ist auch in *aufhellend*, *weiß* und (dunkel)*grau* verfügbar. Diese sind untereinander Mischbar, zur Herstellung von Zwischentönen.

Achten Sie bei farbigen Produkten darauf, diese mit größter Sorgfalt zu Verarbeiten, tragen sie hierbei die „Ränder“ am besten nach dem ersten Anstrich auf und verwenden Sie einen Schwamm in Maserungsrichtung.

Gute Vorbereitung und das richtige Werkzeug sind die „halbe Miete“!

Materialbedarf:

<i>Naturholz-Seife farblos</i>	80 – 130 ml / m ² je Auftrag (starke Schwankungen, Holzart abhängig)
<i>Premium Finish</i>	ca. 40 ml / m ²

Für die spätere Reinigung- und Pflege:

Clean & Polish

Zubehör / Werkzeug:

Rolle ca. 25 cm breit
Teleskopstange
große Materialwanne
ggf. Abstreifgitter
Vliespads weiß & grün (z.B. 16“ Superpad für Einscheibenbodenmaschine)

Sicherheit und Entsorgung

Vollständig entleerte Gebinde führen Sie bitte der Wiederverwertung zu.

Beachten Sie bitte auch die technischen Merkblätter der verwendeten Produkte.

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits.
(Version 003 / August 2018)