



Arbeitsanweisung für den Innenbereich

Decken, Wände usw.

Wenn das Holz hell bleiben soll und man eine Verdunkelung in der Alterung verhindern möchte, sollte man das rohe Holz als Erstes mit unserem dauerhaft wirksamen UV-Holzschutzmittel Pegma® Color behandeln.

Das gilt für farblose und besonders für transparent weiße Oberflächen!

Holz wird angefeuert mit:

- NATURHAUS *Hartwachsöl matt*, Art.-Nr. 01555
Mit Pinsel auftragen, einziehen lassen, evtl. Überschüsse mit Lappen entfernen.
Je nach Wunsch ein- oder mehrmals anwenden.

Holz wird gar nicht angefeuert, bleibt opak blass mit:

- NATURHAUS *Harmonic*, Art.Nr. 01020
Lösemittelfrei, sehr geringer Geruch.
Mit Pinsel auftragen, ca. 1 Stunde trocknen lassen, mit Lappen oder Bürste aufpolieren.

Das gilt auch für die weißen Einstellungen der aufgeführten Produkte!

Bitte beachten Sie die Einzelmerkblätter der aufgeführten Produkte.

www.naturhaus-vertrieb.de

Sicherheitshinweis:	Mit Hartöl oder Hartwachs getränkte Lappen offen ausgebreitet trocknen lassen. Selbstentzündungsgefahr !
----------------------------	--

Reine Chinaborsten, hell



Artikel-Nr.	Typ	Breite	VE	VE-Preis €	EinzelPreis €
206CH12	Flachpinsel	12 mm	6	3,60 €	0,60 €
				7,20 €	1,20 €
				10,80 €	1,80 €
				12,00 €	4,00 €
206CH70	Flachpinsel	70 mm	3	17,40 €	5,80 €
280CH100	Flachpinsel einfache Qualität	100 mm	3	6,60 €	2,20 €
232CH35	Heizkörperpinse 	35 mm	3	4,50 €	1,50 €
232CH50	Heizkörperpinse 	50 mm	3	6,45 €	2,15 €
232CH70	Heizkörperpinse 	70 mm	3	11,70 €	3,90 €

Pinsel in Premium Qualität

Besonders empfohlen für die einfache Verarbeitung von:

**Hartölen
Hartwachsöl
Holzlasuren
Teaköl
Abbeizer - Gerätereiniger**

Premium Qualität mit naturbelassenem Holzstiel !

Zubehör

*Ab 200 € Warenwert nach Rabattierung
Lieferung frei Haus*