



Reinigungs- und Pflegeanweisung für Böden und Treppen im Privatbereich

mit Hartwachs weiß oder Hartwachsöl weiß endbehandelt

Allgemeine Hinweise

Ihr Fußboden / Ihre Treppe wurde mit hochwertigen Produkten behandelt. Die aus natürlichen Ölen, Harzen und Wachsen bestehende Oberfläche ist widerstandsfähig und langlebig. Sie werden viel Freude daran haben, wenn Sie folgende Punkte beachten:

- Den Boden innerhalb der **ersten 14 Tage** nach der Fertigstellung **nur trocken reinigen**.
Die Oberfläche benötigt diese Zeit, um ihre endgültige Härte und Widerstandsfähigkeit zu erreichen.
- Schützen Sie den Boden im Eingangsbereich durch Schmutz- und Nässefänger.
- Vermeiden Sie stehende Nässe, z.B. durch undichte Blumentöpfe oder Vasen.
- Entfernen Sie losen Schmutz regelmäßig durch Saugen oder Kehren.
- Rüsten Sie bewegliche Möbel und Stühle mit geeigneten Gleitern (z.B. Magic Glide, Filz) aus.
- Verwenden Sie möglichst keine Bodenbeläge, deren Unterseite gummiert oder latexiert ist.
Diese Beschichtungen können Substanzen enthalten, die nach einiger Zeit Flecken hinterlassen.
- Verwenden Sie **niemals** scharfe, stark alkalische oder lösemittelhaltige Reiniger. Derartige Reiniger greifen die Wachsoberfläche an, oder lösen diese sogar auf.
- Benutzen Sie **keinesfalls Microfasertücher** zur Reinigung des Bodens. Microfasertücher wirken wie feinstes Schleifpapier und zerstören eine Wachsoberfläche nachhaltig.
- Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung des Holzfußbodens setzen ein gesundes Raumklima voraus. Bei 18 bis 20 ° C Raumtemperatur und 50 – 60 % relativer Luftfeucht ist das ideale Raumklima erreicht. Niedere Luftfeucht lässt das Holz schwinden - Fugenbildung, höhere bringt es zum Quellen – oberflächliche Rauigkeit, im schlimmsten Fall treten Bauschäden auf.

Mit den NATURHAUS-Pflegeprodukten für weiße Fußböden erhalten Sie alles was Sie zum Reinigen, Pflegen und Ausbessern Ihres Bodens benötigen. Fehlerhaft gepflegte, beschädigte oder abgenutzte Oberflächen sollten durch einen Fachbetrieb mit NATURHAUS-Produkten saniert werden. Eventuell bietet Ihr Fachbetrieb einen Servicevertrag für diese Wartungsarbeiten an.

Sicherheit und Entsorgung

Gefahr von Selbstentzündung: Bei mit **Hartwachs weiß, Hartwachsöl weiß, Refresher weiß, Pflegeöl weiß und Pflegeöl weiß gekälkt** getränkten Materialien entsteht während der Trocknung Wärme. Hängen Sie deshalb z.B. Lappen, Papiere, Kleidung, Schwämme,

Schleifmittel usw. nach Gebrauch sofort ausgebreitet und luftig auf! Oder bewahren Sie diese sofort in einem mit Wasser gefüllten Behälter vollständig untergetaucht mindestens 3 Tage auf. Lappen mit vollständig ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt oder der Verbrennung zugeführt werden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Beachten Sie bitte auch die technischen Merkblätter der in dieser Anleitung aufgeführten Produkte.

Die technischen Merkblätter und weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite.

Anweisungen für den Fachanwender

Industriell oberflächenbehandelte Böden **müssen** nach dem Verlegen mit NATURHAUS-*Refresher* oder Pflegeöl eingepflegt werden! Siehe Einpflege-Anweisung auf www.naturhaus-vertrieb.de.

Vor Übergabe an die Bauherrschaft ist sie in die Reinigung und Pflege theoretisch und praktisch einzuweisen!

Eine Grundreinigung stark strapazierter und nicht mehr pflegbarer Böden oder Treppen ist empfehlenswerterweise ebenfalls vom Fachanwender durchzuführen.

Anweisungen für den Endverbraucher

Reinigen mit NATURHAUS

Grundsätzlich werden weiß geölt / gewachste Böden und Treppen trocken gereinigt. Bei sehr leichten Verschmutzungen wird nur mit warmem, klarem Wasser nebelfeucht gewischt. Bei stärkerer Verschmutzung wird mit Wasser + Clean & Polish weiß gereinigt.

- *Clean & Polish weiß* (gegen wasserlöslichen Schmutz)

Dosierung: Je nach Verschmutzung der Oberflächen / 10 - 100 ml auf 4 l lauwarmes Wasser

Die Oberfläche damit nebelfeucht wischen. Polieren nach der Trocknung (ca. 30 Min.) mit einem weichen, fusselfreien Tuch, einem Blocker oder einem geeigneten Gerät erhöht den Glanz.

- *Refresher weiß* (gegen nicht wasserlöslichen Schmutz)

NATURHAUS-Refresher weiß **gut aufschütteln**. Auf die weiche (gelbe) Seite eines handelsüblichen Haushaltsschwammes geben und damit gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen. 1-3 Min. einwirken lassen. Starke Schmutz und Flecken mit der rauen (grünen) Seite entfernen. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Tuch trockenreiben. Bei Bedarf den Arbeitsgang wiederholen.

Die **NATURHAUS Fleckfibel** gibt Ihnen Tipps, um z.B. helle Wasserflecken (mineralische Flecken), (Kaffee-, Rotwein-, Safflflecken, etc.) zu entfernen. Anschließend die gereinigten Stellen mit Öl oder Wachs pflegen.

Pflegen mit NATURHAUS

- Bodenmilch

NATURHAUS-*Bodenmilch* (*farblos*) ist ausschließlich ein Pflegemittel. Mit dem Auftrag erhalten Sie einen zusätzlichen Schutzfilm. Die Bodenmilch nur auf **sauberen, trockenen und unbeschädigten** Oberflächen anwenden. Verdünnen Sie die Bodenmilch mit warmem Wasser um einen gleichmäßigen und schlierenfreien Auftrag zu erzielen.

Dosierung:

Normal belastete Böden	200 ml auf 2 l lauwarmes Wasser (1:10)
Stark belastete Böden	500 ml auf 2 l lauwarmes Wasser (1:4)

Die Dosierung kann bis 1:1 erhöht werden



Die Oberfläche damit in *Holzfaserrichtung* feucht wischen. Ab einem Mischungsverhältnis von 1:4 muss die Oberfläche nach der Trocknung (ca. 30 Min.) mit einem weichen fusselfreien Tuch, einem Blocker oder einem geeigneten Gerät aufpoliert werden. Durch Reinigung und alltägliche Belastung des Bodens wird dieser Schutzfilm nach und nach wieder entfernt und der Glanz lässt nach. Je nach Bedarf kann dann mit NATURHAUS-*Bodenmilch* der ursprüngliche Glanz wieder hergestellt werden.

Ausbessern

Ihr Naturboden behält seine einmalige Ausstrahlung und seine dauerhafte Belastbarkeit wenn Sie oberflächliche Schäden und abgenutzte Stellen rechtzeitig beheben.

für gewachste Flächen

- **ansatzfrei mit NATURHAUS-Hartwachs weiß**

Schleifen Sie leicht nach dem Reinigen die auszubessernde Stelle mit dem Schleifpad in *Holzfaserrichtung* an. Oxidationshaut vom Hartwachs entfernen. Tragen Sie das gewählte Produkt mit einem fusselfreien Lappen oder Ballentuch hauchdünn auf und verreiben es flächenübergreifend.

Danach polieren Sie mit einem fusselfreien Lappen oder einem geeigneten Gerät aus bis sich die Fläche trocken anfühlt. Diese Fläche muss dann offen durchtrocknen. Nach 8 Stunden ist die Belastbarkeit erreicht.

für geölt / gewachste Flächen

- **mit NATURHAUS - Hartwachsöl weiß oder Pflegeöl weiß**

Die beschädigte Stelle mit Schleifpapier, Körnung 240, in Holzfaserrichtung flächenübergreifend anschleifen. NATURHAUS Hartwachsöl weiß schichtbildend oder Pflegeöl weiß sehr dünn mit einem fusselfreiem Lappen auftragen und kurz einwirken lassen. Durch leichtes Auspolieren an den bestehenden Glanzgrad angleichen. Trocknung 6-8 Std. Den Hartwachsöl-Auftrag 8 Stunden offen trocknen lassen. Je nach Schichtstärke der bestehenden Fläche diesen Vorgang wiederholen.

Die Reparaturstelle mindestens eine Woche nicht voll belasten. In dieser Zeit Nässe und Feuchtigkeit vermeiden.

Informationen über das Reinigungs- und Pflegeset für Möbel und / oder über die einzelnen Pflegeprodukte erhalten Sie bei:



Capricorno



Naturhaus-Vertrieb • Technisches Zubehör

Hauptstraße 6 · 31619 Bienen
Telefon 05023-980567 · Fax 2229
Mobil 0171-2139714

www.naturhaus-vertrieb.de
info@naturhaus-vertrieb.de

hier können sie auch bestellen