



Extrem ölbeständige, fusselfreie Öl-Auftragsrollen

Bei unseren **ölfesten Auftragsrollen** sorgen eine besondere Faser und ein spezieller Kleber dafür, dass diese Rollen bei der Ölverarbeitung nicht verkleben, nicht aufquellen und / oder auseinanderfallen.

Für kurze Zeit (z.B. über Nacht) im Öl aufbewahrt kann die Rolle mehrfach benutzt werden.



Artikel-Nr.	Artikel	Abnahme	Einheit	VE-Preis €	EinzelPreis €
Ölbeständige, fusselfreie Öl - Auftragsrolle 10 cm mit Chrombügel (6 mm Durchm.)					
10609-10	Rolle	1			1,20 €
10609-5	Rolle	10	VE	9,50 €	
10609-6	Rollenhalter	1		1,50 €	
10609-04	Rolle + Rollenhalter komplett	1	VE	2,45 €	
10609-15	Öl / Farbwanne für Rollen 10 cm	1	VE	2,20 €	
Ölbeständige, fusselfreie Öl - Auftragsrolle 25 cm mit Chrombügel (8 mm Durchm.)					
10609-11	Rolle	1			3,70 €
10609-08	Rolle	10	VE	34,60 €	
10609-09	Rollenhalter	1		2,02 €	
10609-07	Rolle + Rollenhalter komplett	1	VE	5,48 €	
10609-12	Öl / Farbwanne für Rollen 25 cm	1	VE	3,50 €	
10609-14	Teleskopstiel f. Rollenhalter	1	VE	4,20 €	

Bitte Rückseite beachten! →

Stand: 03 / 2015

Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Änderungen vorbehalten. Diese Preisliste ersetzt alle vorangegangenen.

Zubehör

Ab 200 € Warenwert nach Rabattierung
Lieferung frei Haus

Anwendungsanweisung für ölfeste Rollen:

Für den ersten Auftrag mit Hartöl spezial (10250) die ölfeste Rolle in der Materialwanne mit Öl benetzen und dann in der Wanne kräftig ausrollen / ausquetschen damit das Öl zwar nass, aber nicht mit zu hohem Überschuss aufgerollt wird.

Für den zweiten und weitere Aufträge von z.B. Hartwachsöl matt oder Hartöl HS nur die Rollenspitze in der Materialwanne mit Öl benetzen und dann punktuell auf die Fläche auf tupfen. Dadurch wird nicht zu viel aufgetragen. Sofort danach mit dem Excenterschleifer, einer Schutzauflage und weißem Pad oder Vlies gleichmäßig auf der Fläche verteilen. Das geht auch mit unserem Handpadhalter und Poliervlies weiß 250 x 120 mm. Mit einem fusselreifen Lappen nachputzen, fertig.

Aufbewahrung:

Für kurze Zeit, z.B. über Nacht, die ölfeste Rolle in der Materialwanne eingetaucht im Öl liegen lassen.

Die Wanne mit der Rolle möglichst luftdicht abdecken.

Oder die benutzte Rolle entsorgen.

Sicherheit beachten!

Ölgetränkte Rollen und Lappen neigen zur Selbstentzündung. Mindestens eine Woche im Freien an der Luft trocknen lassen und erst nach der Aushärtung mit dem Hausmüll entsorgen.